

Manipolatori e posizionatori a rullo | Manipolatori

CB Column & Boom

CB - Manipolatori universali

Siamo in grado di offrire un'ampia gamma e dimensioni di Manipolatori universali per la saldatura ad arco e rotatori per i vari settori come l'oil & gas, torri eoliche, recipienti in pressione, caldaie, scambiatori e prodotti petrolchimici. Questi Manipolatori sono in realtà delle unità di saldatura molto flessibili e possono essere impiegati con successo in tutti i settori di carpenteria metallica offrendo grande versatilità. Possono essere proposti con tecnologia SAW, Filo Singolo, Twin arc, Tandem e ora anche Narrow Gap e Long wire out/Narrow Gap



Settori



	CBL	CBM	CBH	CBHH	CBR
CORSA VERTICALE	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm
CORSA ORIZZONTALE	2000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm	7000 mm
ROTAZIONE COLONNA	360°				
VELOCITA' ORIZZONTALE TRAVE	200 - 2000 mm/min				
VELOCITA' VERTICALE TRAVE	1000 mm/min				
VELOCITA' BASE	200 - 2000 mm/min				
INGOMBRO MAX (BASE FISSA)	4670 mm	6000 mm	7220 mm	8570 mm	9570 mm
INGOMBRO MAX (BASE MOTORIZZATA)	4700 mm	6080 mm	7300 mm	8600 mm	9600 mm

Tipi di lavorazioni



Accessori e Torce compatibili

Girafusto
Puntatore laser
Tastatore Elettromeccanico 2 assi
Telecamera di monitoraggio saldatura
Tavola rotante Girafusto
Forno essiccazione flusso
Spintore Pneumatico Flusso
Tramoggia flusso riscaldata
Torcia single-arc tandem 1/8" Ø3.2mm
Torcia twin-arc standard 1/16" Ø1.6mm
Torcia twin-arc tandem 5/64" Ø2mm
Torcia single-arc Long-Wire-Out narrow-gap 5/32"
Torcia single-arc Long-Wire-Out raffreddata 5/32"
Ugello di contatto per torcia single-arc 1/8" Ø3.2mm
Ugello di contatto per torcia single-arc 5/32" Ø4mm
Ugello di contatto per torcia single-arc 5/64" Ø2mm

