Phone +39 0422 832449 / **Fax** +39 0422 832450
Address via Campagnole, 5 - 31038 Paese (TV) – Italy

Línea de soldadura de vigas | Solución horizontal

HFI - Horizontal Fully



Línea combinada para soldadura horizontal de vigas rectas, cónicas y perfiladas.

La línea de soldadura horizontal **HFI** es la solución de ingeniería combinada para la producción de vigas en H con forma e inercia variables, vigas de doble conicidad y vigas en forma de K. La línea está compuesta por el manipulador (**CB** - Columna) con cabezales dobles soldadora, banco de montaje (**HAJ** – Hydraulic Assembly Jig), rotadores de 180° y enderezadora horizontal (BSM – Beam Straightening Machine). La solución convierte a esta línea en una de las más utilizadas en el campo de las aplicaciones de soldadura **PEB** y de un solo lado.

Sectores

	HFI 2000 x 600	HFI 2500 x 800
VELOCIDAD DEL RODILLO		
ESPESOR DEL ALA	6 - 40 mm	
ALTURA DEL ALA	150 - 600 mm	150 - 800 mm
ANCHO DEL ALMA	200 - 2000 mm	200 - 2500 mm
ESPESOR DEL ALMA	5 - 20 mm	
LONGITUD DE LA VIGA	Custom	
PESO MáXIMO DE LA VIGA	Custom	
TECNOLOGÍA DE SOLDADURA	Arco sumergido Alambre único / Doble alambre	

Tipos de vigas





Accesorios

Dispositivo vibratorio de alimentación por flujo
Cámara de monitoreo de soldadura
Sistema de pre-calentamiento de gas
Respaldo pneumatico de soporte de flujo
Horno de secado por flujo
Tolva de flujo calentada
Kit per la saldatura in gravità di travi a cassone
Antorcha de un solo arco con salida de alambre largo stick-out enfriada de 5/32″
Antorcha tándem de un solo arco 1/8″ Ø3.2mm
Antorcha de doble alambre 1/16″ Ø1.6mm
Antorcha de doble alambre 5/64″ Ø2mm
Boquilla de contacto para soplete mono-arco 1/8″ Ø3.2mm
Boquilla de contacto para soplete mono-arco 5/32″ Ø4mm

