

Linea saldatura travi sagomate | Soluzione travi sagomate

TCW - Trailer chassis

TCW - Trailer chassis welding fixture

Un'ottima soluzione se appartenete al settore della fabbricazione di telai per rimorchi è il nostro dispositivo di saldatura dedicato, composto da un portale motorizzato a due teste di saldatura con la speciale capacità di riuscire a seguire, durante la fase di saldatura, travi a geometria complessa. A completare il sistema, un sistema di bloccaggio idraulico /pneumatico permette di assemblare i profili prima della fase di saldatura




Settori



	TCW
SPESSORE ALA	6 - 12 mm
LUNGHEZZA MASSIMA TRAVE	14.000 mm
CONICITA' MASSIMA	20° su lato sagomato
LARGHEZZA LAMIERE	150 - 700 mm
SPESSORE LAMIERE	4 - 8 mm
ALTEZZA ALA	100 - 300 mm
TECNOLOGIA DI SALDATURA	Arco sommerso: Twin arc

Tipi di profili



Accessori e Torce compatibili

Puntatore laser
Spintore Pneumatico Flusso
Forno essiccazione flusso
Tramoggia flusso riscaldata
Torcia twin-arc tandem 5/64" Ø2mm
Ugello di contatto per torcia single-arc 1/8" Ø3.2mm
Ugello di contatto per torcia single-arc 5/32" Ø4mm
Ugello di contatto per torcia single-arc 5/64" Ø2mm
Ugello di contatto per torcia single-arc Long-Wire-Out 5/32" Ø4mm
Ugello di contatto per torcia twin-arc 1/16" Ø1.6mm
Ugello di contatto per torcia twin-arc 5/64" Ø2mm
Boccola guida filo Ø25mm
Convogliatore di flusso concentrico
Ghiera torcia Ø34mm
Isolante torcia Ø40mm

